

Prospektbeileger PA 21/2-2 PA 21/3-2



PA 21/2-2 – Ein Hochleistungs-Prospektbeileger
für gefalzte Packungsbeilagen zum Aufbau auf Kartoniermaschinen und Verpackungslinien.

PA 21/3-2

Mit zusätzlichem Zuführband für große Ladekapazität.
Optional mit Revolvermagazin.

Funktion PA 21/2-2

Der PA 21/2-2 ist ein Prospektbeileger für gefaltete Packungsbeilagen zum Aufbau auf Kartoniermaschinen. Die Entnahme der Packungsbeilagen erfolgt aus einem Magazin mit zwei Gummisaugern. Anschließend werden diese in Übergabeposition ge-

bracht. Zwei Taktrollen drücken die Packungsbeilagen an die Einzugstrommeln und somit in die Bänderführung. Von hier aus erfolgt die Übergabe in die Kartoniermaschine. Am Auslauf des PA 21/2-2 kann noch eine Vorrilleinrichtung eingebaut werden.

Dies erleichtert den Einschub auf dem Kartonierer bei Blisterpackungen. Die Steuerung vom Sauger erfolgt über eine neuartige Doppelkurve mit getrennten Kurvenlaufbahnen. Die Taktrollen sind mit einem Kurbelantrieb angetrieben.

Funktion PA 21/3-2

Der PA 21/3-2 ist vom Prinzip her ähnlich wie der PA 21/2-2, hat jedoch ein zusätzliches Zuführband. Damit erreicht man eine riesige Ladekapazität. Das Zu-

führband beschickt das Hauptmagazin kontinuierlich. Der Antrieb erfolgt über einen pneumatischen Schwenkantrieb. Die Ansteuerung erfolgt über einen

Stapelfühler mit Initiator. Der Prospektabruf erfolgt bei beiden Beilegern über ein mit Druckluft vorgesteuertes Magnetventil.

Modellvarianten

Vom PA 21/2-2 und PA 21/3-2 sind je 8 verschiedene Modelle lieferbar. Auslauf links, Auslauf rechts, Antrieb links, Antrieb rechts usw. Bitte fordern Sie entsprechende Maßblätter an.

Technische Merkmale

- Massive Bauweise
- Geräuscharmer Antrieb – ohne Zahnräder
- Baukastensystem
- Höchste Leistung durch Einsatz von Doppelkurve und Kurbeltrieb
- Zwangsgesteuerte Übergabe
- Digitale Walzenverstellung für Rillwelle und Bänderwelle

Technische Daten

Formate PA 21/3-2:

Einlaufbreite	max. 210 mm	Einlaufbreite	min. 60 mm
Einlauflänge	max. 105 mm	Einlauflänge	min. 15 mm

Papiergewicht:

Empfohlene Papierstärke 45 – 100 g/m²

Leistung:

Je nach Papierqualität und Falzart bis 400/min.

Antrieb:

Von der Kartoniermaschine aus: Über Kette oder Zahnriemen
Empfohlene Antriebsleistung ca. 0,3 kW

Maße und Gewichte bei PA 21/2-2:

Länge x Breite x Höhe: 700 x 640 x 520 mm
Gewicht: 61 kg

Maße und Gewichte bei PA 21/3-2:

Länge x Breite x Höhe: 1600 x 640 x 500 mm
Gewicht: 84 kg

Druckluftanschluß für Magnetventil Vakuumsteuerung 6 bar
Vakuumschluß: 0,6 bar
Druckluftanschluß (Festo-Ventil) für pneumat. Schwenkantrieb 6 bar